



SalePOS

**Моноблочный POS Терминал
Partner SP-5514**

PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

POS Терминал SP-5514 один из самых стильных и модных моделей среди линейки терминалов Partner. Разнообразные цветовые решения, дизайн и малые габариты позволят отлично вписаться в интерьер любого заведения. Широкоформатный экран, широкие возможности интерфейсного подключения позволят использовать терминал практически в любых условиях и для любых задач. А техническая оснащённость позволит удовлетворить современные условия ресторанной и гостиничной индустрий.



SalePOS

Одно из лучших предложений для оптимизации бизнеса



Возможность подключения Второго монитора 7"/11.6"/15"

Крепление на стену
VESA 75x75

Мощный современный процессор
4 ядерный Intel Celeron J1900 2.00ГГц



14" Широкоформатный экран
Проектно-Емкостной (MultiTouch)

Стильная тонкая подставка

Широкие возможности подключения периферии

Когда размер имеет значение

Терминал оснащен проектно-емкостным экраном диагональю 14", разрешением 1366 x 768 с поддержкой до 5 одновременных касаний и идеальной рабочей поверхностью.



Возможность собрать конфигурацию под свои нужды



RFID/NFC



Сканнеротпечатка
пальца



Считыватель
IC карт



1x Serial 9
1x Serial 25



2x Serial



Powered USB
3x12V
1x24V



2x USB
1x Serial



Модель	SP-5514	
Процессор	Intel® Celeron™ J1900 2.00ГГц (2.42ГГц), 4-ядерный, 2Мб L2 Cache	
Дисплей	14" TFT-LCD, разрешение 1366 x 768, яркость 220 т/м ² , LED подсветка	
Экран	Проектно-Емкостной (Multi Touch)	
Память	4 Гб DDR3L SO-DIMM, 2 слота памяти	
Жесткий диск	64 Гб SSD или 2.5" SATA	
Конструкция моноблока	Безвентиляторная	
Конструкция экрана	Безрамочный	
Класс защиты	IP65	
Сетевая карта	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet	
Интерфейс	2 x COM портов: DC+0/5/12V: COM 1-2 настройка через BIOS, 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Денежный ящик (для двух ящиков) 1 x VGA 1 x DC Выход +12В 1 x Mini PCI-e (Встроенный) 1 x Аудио	
Опции интерфейсных портов	1. 2 x RS-232 COM DB9 (0/5/12В настройка через Jumper) 2. 1 x RS232 COM (DB9, 0/5/12В - JP) + 1x Параллельный порт 3. USB 12В x 3 / 24В x 1/ PCBA (макс. 72Вт) 4. 1 x COM (0/5/12В настройка через Jumper) + USB 2.0 x 2	
Динамики	1 x 3Вт Динамик встроенный	
Совместимость	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)	
Питание	AC100~240В/DC+12В, 7.5А, 65Вт/90Вт/180Вт адаптер питания	
Габариты (ШхДхВ)	367 x 252 x 297 мм	
Эксплуатационные характеристики	Работа:	Хранение:
	Температура: 0°C ~ +40°C Влажность: 15% ~ 80%	-20°C ~ +60°C 15% ~ 80%
Опции подключения	3-линейный считыватель магнитных карт, Дисплей покупателя 2x20, Второй дисплей 7", 11.6" 15", RFID/NFC, Сканер отпечатка пальца	

Особенности SP-5514

- Особенности:
- 1.Безрамочный 14" TFT Дисплей с LED подсветкой
- 2.Проектно-Емкостной экран
- 3.Оперативная память до 8Гб
- 4. Широкие возможности подключения периферийных устройств
- 5.Поддерживает подключение второго монитора
- 6.Высокая надежность и защита от попадания пыли и влаги
- 7.Произведен на основе энергосберегающей технологии



Второй дисплей



Безвентиляторная
конструкция



Энергоэффективные
технологии



Спасибо за внимание!



Продажа профессионального оборудования
для автоматизации ресторанов и торговых предприятий.

+7(495) 215-16-44

Москва, ул. Авангардная, д. 3

SalePOS.ru