

## СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ SP-635

Экономичный и эффективный



Экономичное, но мощное решение. Терминал SP-635 является тем самым моноблоком, который полностью удовлетворит требования, постоянно меняющегося, рынка торгового оборудования.

SP-635 в базовой конфигурации оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron J1900. Терминал безвентиляторный компактный, удобен в эксплуатации и ремонте. Возможность увеличения производительности за счет изменения объема оперативной памяти до 8 Гб. Слот MiniPCI Express позволит расширить функциональность.

В элегантном корпусе установлен резистивный сенсорный экран, от лидера рынка сенсорных технологий, компании ELO. Лицевая панель имеет надежную защиту от попадания пыли и влаги во внутрь корпуса, что значительно повышает надежность устройства. LCD панель POS терминала с LED подсветкой. Монитор яркий, имеет широкий углы обзора. Угол наклона мониторной части POS терминала изменяемый в диапазоне 0-90.

Одна из главных особенностей это широкие возможности подключения периферийных устройств. Большое количество COM портов и USB портов позволят подключить все необходимое. Опционально к моноблоку поставляются штатные дополнительные рекламные мониторы диагоналей 11,6 или 15 дюймов.

### Особенности:

- Мощный 4-ядерный процессор Intel® Celeron™ J1900
- Оперативная память расширение до 8 Гб
- Гибкий, модульный дизайн, возможность использования двух мониторов
- Защита от пыли и влаги, класс защиты IP 65
- Возможность крепления на стену, VESA 100x100 (крепление в комплект поставки не входит)
- Низкое энергопотребление

### Опции

- Mini PCI-e, для расширения функционала
- Дисплей покупателя (2x20 VFD)
- Дополнительные рекламные мониторы (11.6" или 15")
- Опции: MSR, IC карт ридер, RFID, LPT порт, Сканнер отпечатка пальца, i-Button / Dallas / Addimat.
- Аудиоразъем - заводская опция

**SP-635**

Модель	SP-635		
Процессор	Intel® Celeron™ J1900 2.00ГГц, 4-ядерный, 2Мб L2 Cache, безвентиляторный		
Дисплей	15" TFT-LCD, разрешение 1024 x 768, яркость 350 т/м <sup>2</sup> , LED подсветка		
Эран	Резистивный, USB		
Память	DDR3L SO-DIMM, 4 Гб. Возможность увеличения до 8 Гб		
Жесткий диск	1 x 2.5" SATA HDD или SSD (опция)		
Сетевая карта	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet		
Интерфейс	3 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS настройка, COM 3 - джампер) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 Ethernet 1 x RJ-11 Денежный ящик (для двух ящиков) 1 x VGA 1 x DC + 12В Выход 1 x Mini PCI-e (встроен) 1 x LPT порт или 1 x Аудиоразъем (опция)		
Динамики	1 x 1Вт динамик (встроен)		
Совместимость	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)		
Питание	AC100~240V/DC+12V, 7.5A, 90Вт адаптер питания		
Размер	360мм (Ш) x 240мм (Д) x 365мм (В)		
Эксплуатационные характеристики:	Температура:	Работа: 0°C ~ +40°C	Хранение: -20°C ~ +60°C
	Влажность:	15% ~ 80%	15% ~ 80%
Опции	MSR, Дисплей покупателя (2x20 VFD, CD-70), Второй монитор (PM-116, PM-15BZ PCT) IC карт ридер, LF/HF NFC/RFID, сканнер отпечатка пальца, i-Button/Dallas/Addimat SSD, LPT порт или аудиоразъем (опция)		
Цвет	Черный		

Производитель оставляет право изменять характеристики без предварительного уведомления потребителя

