



## НЕ БОИТСЯ ВЛАГИ

Абсолютно плоский экран (без рамки)  
с диагональю 15"



## МОЖНО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ

Резистивный сенсор



## ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Производительный процессор  
Intel Celeron J1900 Quad Core и 4Gb RAM



## НАДЕЖНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Безвентиляторный. Наличие всех необходимых интерфейсов:  
USBx4, COMx3, LANx1, LPTx1, PS/2x2, VGAx1

# POScenter Start-M

Сенсорный моноблок

**POS**CENTER

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ (RAM)	4GB DDR3 1333MHz
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	SATA-III, SSD 64Gb
МОНИТОР	15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость: 250 cd/m <sup>2</sup> , LED, Intel® HD Graphics
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	15" Резистивный сенсор, абсолютно плоский (без рамки), 5 Wire Resistive Touch Screen
Материал корпуса	АВС - пластик
Поддерживаемые ОС	Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ	
VGA	1 (DSUB15)
LAN	1
COM	3 x DSUB-9p, питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	2 (Клавиатура и мышка)
USB	4
LPT	1
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
ОПЦИИ	
MSR	ISO Track 1, 2, 3
VESA крепление	Универсальное
ГАБАРИТЫ	
Размер устройства/Размер коробки	352мм (Ш) x 312мм (В) x 250мм(Г) / 435мм(Ш)x340(В)x400мм(Г)
Вес без коробки / вес в коробке	3,940 кг / 5,6 кг



POScenter (ООО «ПОСЦЕНТР»)  
Сайт: [www.poscenter.ru](http://www.poscenter.ru)  
Почта: [sales@poscenter.ru](mailto:sales@poscenter.ru)  
Тел.: 8 (495) 518-94-41