



SalePOS

Чековый термопринтер
SEWOO SLK-T 21EB II



Инновационная модель принтера Sewoo LK-T21EB обладает высокой надежностью, безупречным качеством и большой скоростью, при этом отличается низким уровнем потребления энергии. Sewoo LK-T21EB полностью совместим по системе команд с Epson. В качестве аксессуара доступен звонок Melody Box

Особенности:

- Доступно три интерфейса: Ethernet, RS-232, USB
- Скорость печати 220 мм/сек
- Низкое энергопотребление
- Поддержка печати 2D штриховых кодов
- Универсальные драйверы:
- Windows driver, Linux driver, OPOS driver
- Функция автоотреза ленты
- Компактный дизайн
- Возможность непрерывной подачи бумаги





Широкий выбор вариантов подключений

*Принтер имеет 3 интерфейса на выбор: Ethernet, RS-232, USB.
Устройство легко встроить в инфраструктуру предприятия.*



Удобное крепление на стену

*Принтер может работать в разных положениях, поэтому его можно разместить
в любом удобном месте, даже на стене.*

SalePOINTS:



Возможность непрерывной подачи чековой ленты

*Специальное отверстие позволяет использовать внешний рулон для печати чеков.
Максимальная ширина бумаги 82,5 мм*



Легкая настройка параметров принтера

Основные характеристики печати можно настроить на самом принтере, с помощью кнопки Включения. Нет необходимости подключать к компьютеру.

Модель	SLK-T21EB	
Печать	Тип печати	Прямая термопечать
	Скорость	220 мм/сек
	Ширина	72 мм
	Разрешение	180 dpi
Бумага	Тип бумаги	Чековая термолента
	Ширина	50 мм~ 82.5 мм
	Толщина бумаги	0.06 мм ~ 0.09 мм
	Диаметр рулона	Max. \varnothing 80.0 мм
	Диаметр сердцевины	12.5мм \pm 0.5 мм
Надежность	Печатающая головка	160 км
	Наработка на отказ	60,000,000 линий
Автоотрезчик	1,800,000 отрезаний	
Сенсор	Включены	Конец бумаги, Окончания ленты, Открытия крышки
	Опция	Черная метка
Интерфейс	USB (B type) + Ethernet + Serial Built-in	
Совместимость команд	ESC/POS	
Драйвер	Windows Driver(10, 2012, 8, 7, 2008, VISTA, 2003, XP, 32bit & 64bit), Windows CE & Mobile Driver & SDK(CE 4.2 ~, Mobile 5.0 ~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(2.1 ~) SDK, Windows SDK	
Питание	TYPE	Внешний блок питания
	AC	100 ~ 240В 50/60 Гц
	DC	24В / 1.75А
Температура	При работе	0 ~ 45°C
	При хранении	-20 ~ 60°C
Габариты	152 × 204 × 150 мм (Ш × Д × В)	
Вес	1.7 кг	
Цвет	Черный	

Области применения:



Shopping



Mart



Airport



Hospital



Coffee Shop



Bank



Restaurant



Ticketing



Parking



Lottery



Election

Спасибо за внимание!



Продажа профессионального оборудования
для автоматизации ресторанов и торговых предприятий.

+7(495) 215-16-44
Москва, ул. Авангардная, д. 3
SalePOS.ru